

กรณีลูกค้านำส่งสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมาที่ร้านค้าของตัวแทนจำหน่าย ให้แจ้งข้อมูลลูกค้าพร้อมรุ่นสินค้า ส่งมาที่ customercarethai@electrolux.com โดยให้แยกสินค้าของลูกค้าออกจากสินค้าที่เป็นทรัพย์สินของตัวแทนจำหน่าย กรณีสินค้า MA ที่ลูกค้ายังไม่ได้ยกมาที่ศูนย์บริการ สามารถให้ลูกค้าติดต่อ Customer Care 02-725-9000 กด 1 ได้โดยตรง โดยไม่ต้องยกเครื่องมาที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย

โครงการช่วยเหลือนี้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยอ้างอิงตามภาพหลักฐานปรากฏถึงผลกระทบที่ได้รับ

การเคลมค่าใช้จ่ายรวมถึงส่วนลดค่าอะไหล่ของศูนย์บริการ

- เมื่อช่างเข้าดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ศูนย์บริการที่รับผิดชอบซ่อมหรือล้างทำความสะอาดสินค้าของตัวแทนจำหน่ายส่งไปงานและ หลักฐานการเคลม ส่วนลดค่าอะไหล่ทั้งหมดมาที่หัวหน้าช่างและแผนกอะไหล่
 - คุณกัมพล kumphol.wisessang@electrolux.com
 - คุณแดง kampanat.2.thongphanyoo@electrolux.com
 - คุณชมพู่ phigulthong.netmuk@electrolux.comหัวหน้าช่าง จะตรวจสอบความถูกต้องของอะไหล่และงานซ่อมเพื่อยืนยันกับแผนกอะไหล่ในการแจ้งชดเชยส่วนลดค่าอะไหล่ต่อไป โดยศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายที่รับผิดชอบงานซ่อมนั้นๆ ต้องแนบ หลักฐานการเคลม ประกอบไปงานที่รับสิทธิ์มาดังนี้
 1. ภาพสภาพเครื่อง และชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่เสียหาย อย่างน้อย 1-3 ภาพ
 2. ภาพหลักฐานของเครื่อง เช่น nameplate หรือฉลาก Serial Number ของเครื่อง
 3. ภาพพื้นที่รอบข้างที่ตั้งเครื่อง (เฉพาะสินค้า MA)
- การปิดงานในระบบ Instaedge สำหรับงานซ่อมสินค้าภายใต้แคมเปญช่วยเหลือนี้ ให้ส่งเลขรหัสการเสียด้วย รหัสต่อไปนี้
เท่านั้น

Components code: 989

Condition code: 33

(เอกสารแนบเผยแพร่ให้เฉพาะศูนย์บริการ (ASC) และ Dealer เท่านั้น)

แนวทางของ ASC และ Dealer ในการจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยตามโปรแกรมช่วยเหลือฯ

ตัวอย่างขั้นตอนรายละเอียดของการซ่อมเครื่องที่โดนน้ำท่วม (กรณีเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องล้างจาน ตู้เย็น)

ย้า!!!! ห้ามเปิดใช้งานสินค้าโดยยังไม่ทำความสะอาด เพราะความชื้นและคราบตกค้างอาจทำให้ชิ้นส่วนเสียหายถาวรได้

1. รับเครื่องจากบ้านลูกค้ามาที่ศูนย์บริการ และ/หรือพิจารณาซ่อม-ทำความสะอาดที่บ้านลูกค้า กรณีมีพื้นที่ในการจัดการ
2. จัดวางในพื้นที่ทำความสะอาด
3. ถอดฝาครอบเครื่อง รวมถึงฝาครอบด้านหลังเครื่อง เพื่อให้มองเห็นอุปกรณ์ทั้งหมดของเครื่อง
4. ถอดน้ำล้างเครื่องโดยไม่ถอดอุปกรณ์ใดๆออก ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จนสะอาดเท่าที่ทำได้ โดยให้ระมัดระวังแผง PCB และเซ็นเซอร์ที่ไม่มีกล่องครอบหรือเป็นจุดยึดแบบ Slot ให้ถอดชิ้นส่วนดังกล่าวออกก่อนฉีดล้างเพราะอาจไม่สามารถทนแรงดันสูงได้
5. ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดออก แยกทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด ส่วนแผง PCB ช็อกเก็ต-แจ็คเสียบสายต่างๆในระบบแผงปุ่มควบคุม และเซ็นเซอร์ต่างๆ หลังล้างและเป่าแห้งแล้ว ให้ฉีดล้างซ้ำอีกครั้งด้วยน้ำยาล้างแผงวงจร เพื่อไล่ความชื้นป้องกันการกัดกร่อน ตรวจสอบริเลย์ในแผงควบคุม ถ้าน้ำเข้าให้เจาะฝาด้านบน เพื่อถ่ายน้ำ และเป่าแห้ง
6. ฉีดโซแน็กซ์-WD40 เพื่อไล่ความชื้นและหล่อลื่นลูกปืนถึงชักและมอเตอร์
7. ลงจารบีที่ลูกปืนถึงชัก และลูกปืนมอเตอร์ให้ทั่ว
8. แกะสวิตช์ประตู ทำความสะอาดคราบและสิ่งสกปรกที่อุดตัน เป่าให้แห้ง จากนั้นฉีดทำความสะอาดหน้าสัมผัสด้วยน้ำยาล้างแผงวงจรจนทั่ว
9. ให้มั่นใจว่าทุกชิ้นส่วนที่ทำความสะอาดได้รับการเป่าแห้งสนิทดีแล้ว และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดต้องใช้สเปรย์น้ำยาล้างแผงวงจรฉีดล้างจนทั่วแล้ว ก่อนทำการประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดกลับคืน
- ****หลังประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ให้เช็ดทำความสะอาดคราบน้ำยา-จารบีส่วนเกินออกให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้หยดลงพื้นที่ติดตั้ง
10. สำหรับตู้เย็น การทำความสะอาดและตรวจสอบความเสียหาย ต้องทำในที่เปิดโล่งอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา การรั่วไหลของสารทำความเย็น เมื่อทำความสะอาดภายในช่องแช่แล้ว ควรเช็ดซ้ำด้วยน้ำยาล้างตู้เย็นที่ป้องกันเชื้อราได้ ไม่จำเป็นต้องถอดยางขอบประตูออกหากยังมีสภาพดี ให้ทำความสะอาดคราบต่างๆออกก่อน เช็ดซ้ำด้วยน้ำยาล้างตู้เย็นที่กำจัดเชื้อราได้ จากนั้นหากยางขอบประตูมีความแข็งให้เป่าด้วยลมร้อนหรือเช็ดด้วยน้ำอุ่นแล้วปิดตู้ทิ้งไว้ประมาณครึ่ง-หนึ่งชั่วโมง
11. ทำการทดสอบการทำงานของเครื่อง เข้าโหมดต่างๆให้ครบถ้วน ว่ามีอุปกรณ์ใดเสียบ้าง เพื่อเข้าสู่วิธีการซ่อมปกติ
12. เมื่อทำการแก้ไขแล้ว ให้ตรวจสอบการทำงานของโหมดทดสอบอุปกรณ์ (Diagnostic Mode) จนเครื่องสามารถทำงานได้เป็นปกติแล้ว ทำความสะอาดชั้นสุดท้าย เช็ดด้วยน้ำยาขัดสี ก่อนห่อพลาสติกแรปเตรียมส่งกลับคืนลูกค้าต่อไป

อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับทำความสะอาดเครื่องน้ำท่วม

1. ปากกามาร์เกอร์ (สำหรับเขียนหมายเลขหรือทำสัญลักษณ์บน ฝา, โครงเครื่อง, มอเตอร์ อะไหล่ เพื่อป้องกันการสับสน)
2. น้ำมันหล่อลื่นแบบฉีด (โซแน็กซ์/WD-40) (หล่อลื่นและไล่ความชื้นชิ้นส่วนต่างๆ)
3. จารบีแบบฉีด (หล่อลื่นส่วนลูกปืน)
4. สเปรย์น้ำยาล้างแผงวงจร (ล้างแผงควบคุมและหน้าคอนแทก)
5. น้ำยาล้างตู้เย็นสูตรกำจัดและป้องกันเชื้อรา
6. แปรงสีฟัน (ล้างแผงควบคุม ขั้วต่อ และพื้นเพื่องต่างๆ)
7. แปรงทองเหลือง

8. แปรงทาสี-ปัดฝุ่น 1"
9. ไขควงพร้อมด้ามแบบมือจับ (กรณีที่ต้องตัดส่วนรีเลย์)
10. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
11. พลาสติกสำหรับห่อแรปเครื่อง
12. เครื่องเป่าลม (hand blower) หากจำเป็นต้องใช้ไดร์ร้อนทดแทน เวลาเป่าแห้งให้ใช้โหมดเป่าลมเย็นเท่านั้น
13. ไดร์ร้อน (Dryer) หรือ ไดร์เป่าผม สำหรับกรณีข้างานตู้เย็นแล้วพบว่ายางขอบประตูเริ่มแข็งแต่ยังสภาพดี หลังทำความสะอาด ให้ใช้ผ้าหมาดเช็ดแล้วเป่าลมร้อนจะช่วยใหยางนิ่มลงได้

เครื่องมือที่นำท่วมบางส่วน มีชิ้นส่วนที่ต้องรื้อหรือทำความสะอาดโดยละเอียด ดังนี้

- 2.1 มอเตอร์
- 2.2 ปั๊มถ้ำน้ำทิ้ง
- 2.3 โซล็ค
- 2.4 แผงควบคุม
- 2.5 สวิตช์ประตู (ถ้าโดนน้ำท่วมถึง)
- 2.6 กล่องน้ำยาหรือชุด Autodose หากมีน้ำสกปรกขังนาน การล้างไม่สะอาดจะทำให้ใช้งานแล้วเกิดกลิ่นอับได้

ขั้นตอนการเคลม สำหรับศูนย์บริการและดีลเลอร์ที่รับผิดชอบงานซ่อม รวมถึงเพื่อการเคลมซ่อมสินค้าของทางดีลเลอร์เอง

1. ดำเนินการส่งอะไหล่ตามที่ต้องใช้ จากนั้นเข้าบริการหรือซ่อมและคิดค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโปรแกรมช่วยเหลือ
2. รวบรวมหลักฐานดังนี้:
 1. ใบงาน
 2. Invoice คำสั่งซื้ออะไหล่
 3. แผนภาพหลักฐานความเสียหาย
3. ส่งหลักฐานทั้งหมดมายังแผนกอะไหล่และหัวหน้าช่าง (คุณกัมพล)
4. ทางแผนกอะไหล่จะดำเนินการออกใบลดหนี้ให้ตามเงื่อนไขในโปรแกรมช่วยเหลือ
5. ทางหัวหน้าช่างจะดำเนินการเคลมค่าแรงตามเงื่อนไขของโปรแกรมช่วยเหลือ

ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการดำเนินการข้างต้นได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง